



ANEXO I

Segue a descrição dos produtos a serem adquiridos:

Item	Código	Unidade	Qtde.	Descrição	Valor médio pesquisado no mercado
01	1.82.01.0012-7	UN	1	ROÇADEIRA HIDRÁULICA, CENTRAL E LATERAL, ALTURA DE CORTE DE 5-20 MM.; 540 RPM NO PGTO, 1.038 RPM DAS FACAS, COM COMPRIMENTO MÍNIMO DE 850 MM PESO APROXIMADAMENTE DE 480KG E POTÊNCIA DE TRATOR MÍNIMA DE 73 H.	12.993,3400
02	1.82.01.0013-5	UN	2	ARADOS DE 03 (TRÊS) DISCOS, ESTRUTURAS DE VIGAS TUBULARES DE ALTA RESISTÊNCIA, RODA GUIA, ENGATE PARA HIDRÁULICO CATEGORIA II, CUBOS DOS DISCOS DO ROLAMENTO CONICAS.	9.260,0000
03	1.82.01.0014-3	UN	1	GRADE NIVELADORA, DE NO MÁXIMO 28 DISCOS DE 20 POLEGADAS, DISCOS LISOS E RECORTADO, COM MANCAIS A ÓLEO COM DIÂMETRO DO EIXO MÍNIMO DE 1.1/4 POLEGADAS COM LARGURA DE TRABALHO MÍNIMO DE 2350 MM, ESPAÇAMENTO ENTRE DISCO NO MÍNIMO 175 MM, COM PROFUNDIDADE DE CORTE MÍNIMO DE 50 A 150 MM, COM O PESO APROXIMADO MINIMO DE 750 KG COM POTÊNCIA DE TRATOR MÍNIMA DE 75 CV.	12.266,6700
04	1.82.01.0015-1	UN	1	PLAINA TRASEIRA MODELO LT LARGURA MÍNIMA DE 2400 MM, ALTURA MÍNIMA DE 490MM.	7.766,6700
05	1.82.01.0016-0	UN	1	DISTRIBUIDOR DE FERTILIZANTE E SEMENTE, CAPACIDADE MÍNIMA DE 400L, RESERVATÓRIO ROTOMOLDADO EM POLIETILENO PARA TERCEIRO PONTO TRATOR	3.600,0000
06	1.82.01.0017-8	UN	1	GRADE CONTROLE REMOTO, COM RODEIO SIMPLES, COM PNEU 600 versus 16, PISTÃO HIDRAULICO DE LAVANTE, MANCAL A GRAXA, COM ESPAÇAMENTO ENTRE DISCO MÍNIMO DE 235 MM, COM PROFUNDIDADE DE TRABALHO MÍNIMO DE 150 A 250 MM, COM A ESPESSURA MÍNIMA DOS DISCOS 06 MM, DIAMETRO DO EIXO MINIMO DE 1.5/8', COM LARGURA DE TRABALHO MINIMO DE 1550 MM, COM PESO APROXIMADO MÍNIMO DE 1440 KG, COM POTÊNCIA DO TRATOR MÍNIMO DE 74 HP	24.845,6700