



## ANEXO I

Segue a descrição dos produtos a serem adquiridos:

Item	Código	Unidade	Qtde.	Descrição	Valor médio pesquisado no mercado
01	1.64.01.0150-8	UN	1	POLTRONA HOSPITALAR CONFECCIONADA EM AÇO/FERRO PINTADO; ASSENTO/ ENCOSTO ESTOFADO COURVIN; DESCANSO PARA OS PÉS INTEGRADO; CAPACIDADE ATÉ 120 KG; RECLINAÇÃO COM ACIONAMENTO MANUAL	1.250,0000
02	1.64.01.0170-2	UN	1	MESA DE EXAME PARA ULTRASSOM EM MDF BRANCO, COM NO MÍNIMO: 02 PORTAS E 04 GAVETAS; LEITO CONFECCIONADO EM AMDEIRA, ESTOFADO COM ESPUMA D28 COM 5CM DE ALTURA, REVESTIDO EM COURVIN NA COR: AZUL ESCURO, DIVIDIDO EM 03 SEÇÕES: DORSO, ASSENTO E PERNAS, COM ELEVAÇÃO ATRAVÉS DE CREMALHEIRA PINTADAS EM PRATA COM VERNIZ; CAPACIDADE: 140 KG, DIMENSÕES APROXIMADAS: 1,80 MTS comprimento X 0,53 LARGURA X 0,60 ALTURA; ACOMPANHA: 01 PAR DE MANIVELAS E 01 PAR DE PERNEIRAS ESTOFADAS EM COURVIN AZUL ESCURO; GARANTIA: 12 (DOZE) MESES.	2.444,5000
03	1.64.01.0172-9	UN	1	BISTURI ELÉTRICO 300 W - Especificação: Gerador com potência de 300W, microcontrolado por microprocessadores capazes de ler a impedância dos tecidos nos modos bipolar e corte, alterando a voltagem e a corrente, mantendo assim a consistência da potência nos diferentes tipos de tecidos, isso reduz a dispersão térmica nos tecidos adjacentes. Deve possuir tecnologia que proteja o paciente contra queimaduras em locais alternativos, principalmente com o uso de eletrodos de ECG. Os controles de energia podem ser ajustados através dos painéis com membranas a prova d água com leitura digital de potência. Acionamento de energia através da caneta monopolar e através dos pedais. Ajustes independentes das funções e das saídas de energia monopolar. Poderá ser utilizado em pequenas, médias e grandes cirurgias, cirurgias convencionais e videocirurgia. Para os modos de corte, coagulação e bipolar em cirurgias laparoscópicas. As saídas de corte baixo e coagulação baixa utilizam voltagens mais baixas para reduzir os riscos da eletrocirurgia. Principais características: Memoriza a última potência em caso de interrupção cirúrgica, permite dois cirurgiões coagularem simultaneamente, módulos monopolares e bipolar independentes, permite o uso de pedal monopolar e bipolar, permite o uso de pinças monopolares, monitora o controle de impedância no eletrodo de retorno do paciente (placa). Modos de operação: Bipolar (baixo, médio e macro), Monopolar (Corte e Coagulação). O equipamento deve dispor de duas saídas monopolares (canetas e videocirurgia), uma saída bipolar e uma entrada para uso de placas descartáveis. Especificação técnica do gerador: Corte puro (300W), Blend 1 (200W), Coagulação (120W), Coagulação (120W - baixa potência) e bipolar (70W). Deve possuir regulador de alarme sonoro. Deve ser compatível com sistema de gás argônio. Alimentação elétrica: 110/220 Volts – 50/60 Hz. Acessórios que acompanham o equipamento: 01 carro de transporte, 01 cabo de força (mínimo 3mts)	27.000,0000



## ANEXO I

Segue a descrição dos produtos a serem adquiridos:

Item	Código	Unidade	Qtde.	Descrição	Valor médio pesquisado no mercado
				01 pedal monopolar e 01 pedal bipolar (podem ser substituídos por 01 pedal duplo) 01 cabo para eletrodo de retorno paciente/placa, 01 cabo bipolar autoclavável, 01 caneta padrão autoclavável, 01 caneta de comando manual reutilizável 01 placa neutra permanente em inox 01 fusível reserva A, 01 adaptador universal para cirurgia laparoscópica, 01 pino adaptador de caneta , 01 pinça bipolar isolada tipo baioneta, Eletrodos: 10 Eletrodos Tipo agulha (85mm) 10 Eletrodos tipo agulha depilação (66mm) 10 Eletrodos tipo alça grande (Ø= 9,0mm) 10 Eletrodos tipo alça pequena (Ø= 4,5mm) 10 Eletrodos tipo bola (Ø= 2,1mm) 10 Eletrodos tipo bola (Ø= 4,2mm) 10 Eletrodos tipo bola (Ø= 6,0mm) 10 Eletrodos tipo bola (Ø= 7,5mm) 10 Eletrodos tipo faca curva pequena (67mm) 10 Eletrodos tipo faca curva grande (83mm) 10 Eletrodos tipo faca reta grande (100mm) 10 Eletrodos tipo faca reta pequena (67mm) 01 Manual do usuário Garantia: 12 (doze) meses.	
04	1.64.01.0173-7	UN	1	FOCO LED COM LENTE DE AUMENTO BIFOCAL COM AUMENTO DA LENTE: 5,50 A 10 DIOPTRIA (VEZES), DIÂMETRO DA LENTE: 110 MM / 20 MM (BIFOCAL), DIÂMETRO DA CÚPULA: MÍNIMO 18 CM, CONFECCIONADA EM AÇO RESISTENTE, COM COROA DE LED, VIDA MÉDIA ÚTIL: 50.000HS, CONSUMO POTÊNCIA: 4W, COMPRIMENTO DO TRIPÉ: 70 CM, COMPRIMENTO TOTAL DO BRAÇO ARTICULADO: 1,1 M, VOLTAGEM: 110V / 220V, GARANTIA: 12 (DOZE) MESES. ACOMPANHA: 02 LÂMPADAS COMPATÍVEIS.	750,0000
05	1.64.01.0174-5	UN	6	MESA PARA REFEIÇÃO HOSPITALAR ESTRUTURA: AÇO PINTADO, ACABAMENTO ATRAVÉS DE PINTURA ELETROSTÁTICA PÓ, BANDEJA: MDF REVESTIDO EM FÓRMICA MELANINICA REVESTIDO COM BORDA DE PVC NA COR BEGE, PÉS: 4 RODÍZIOS DE DIAMETRO MÍNIMO DE 50MM (SENDO: 02 COM TRAVA E 02 SEM TRAVA), COM REGULAGEM DE ALTURA, MANIPULO PARA AJUSTE DE ALTURA, DIMENSÕES ALTURA MIN. 650 X ALTURA MAX. 1200 X LARGURA 400 X COMPRIMENTO 750, GARANTIA: 12 (DOZE) MESES.	450,0000
06	1.64.01.0175-3	UN	2	MESA DE MAYO EM AÇO INOXIDÁVEL Com rodízios, estrutura em tubo de aço inox redondo, altura 900 mm a	550,0000



## ANEXO I

Segue a descrição dos produtos a serem adquiridos:

Item	Código	Unidade	Qtde.	Descrição	Valor médio pesquisado no mercado
				1300mm, bandeja 520 mm x 350 mm em aço inox, pés em alumínio com rodízios e trava de fácil acionamento. Garantia mínima de 12 (doze) meses.	
07	1.84.01.0022-0	UN	6	MESA DE ESCRITÓRIO CONFECCIONADA EM MADEIRA/MDF; A BASE EM AÇO/FERRO PINTADO - COM 02 GAVETAS	300,0000
08	1.84.01.0048-3	UN	4	ARMÁRIO DE AÇO COM 02 PORTAS DE ABRIR, CHAVE, 04 PRATELEIRAS, COR CINZA - 1,60M	700,0000
09	1.84.01.0051-3	UN	10	CADEIRA CONFECCIONADA EM AÇO/FERRO PINTADO; COM ASSENTO/ENCOSTO EM POLIPROPILENO	90,0000
10	1.84.01.0055-6	UN	2	MESA PARA IMPRESSORA COM ESTRUTURA EM AÇO/FERRO PINTADO; TAMPO EM MADEIRA/MDF - DIMENSÕES: 80 X 60 X 70 CM	150,0000