



## ANEXO I

Segue a descrição dos produtos a serem adquiridos:

Item	Qtde.	Descrição	Valor médio pesquisado no mercado
01	3	PURIFICADOR DE ÁGUA REFRIGERADO BANDEJA COLETORA REMOVÍVEL; CAPACIDADE (EM LITROS): 3 L; COMPOSIÇÃO/MATERIAL: POLIESTIRENO DE ALTO IMPACTO; COR: BRANCA; DIMENSÕES APROXIMADAS DO PRODUTO - ALTURA 46.0CM X LARGURA 31.5CM X PROFUNDIDADE 38.0CM; FUNÇÕES: TRIPLA FILTRAGEM; GARANTIA DO FORNECEDOR: 12 MESES; MODO DE FILTRAGEM: 3 ESTÁGIOS DE FILTRAGEM: FILTRAGEM MECÂNICA ATRAVÉS DE ELEMENTO DE POLIPROPILENO MELT BLOW*; FILTRAGEM POR ABSORÇÃO ATRAVÉS DE CARVÃO ATIVADO COM PRATA COLOIDAL E FILTRAGEM MECÂNICA COM ELEMENTO DE POLIPROPILENO MELT BLOW; OPÇÕES DE TEMPERATURA: ÁGUA GELADA E NATURAL; PESO LÍQ. APROXIMADO DO PRODUTO (KG): 6 KG; POTÊNCIA (W): 85 W; TORNEIRAS: 1 TORNEIRA DE ÁGUA NATURAL E 1 TORNEIRA DE ÁGUA GELADA; VOLTAGEM: BIVOLT.	829,6667
02	1	Liquidificador, 2L, Preto com Filtro - 12 Velocidades, 1200W	196,0000
03	1	GELADEIRA DE USO DOMÉSTICO FROSTFREE 250 LITROS ARMAZENAMENTO: MÍNIMO DE 250 LITROS PRATELEIRA: VIDRO TEMPERADO OU ACRÍLICO TIPO DE DEGELO: FROST FREE SELO PROCEL: A VOLTAGEM: 127V GARANTIA: 12 MESES	1.962,4700
04	4	MICROONDAS 25 LITROS ARMAZENAMENTO: MÍNIMO 25 LITROS TIPO: CONVENCIONAL SELO PROCEL: A VOLTAGEM: 127V GARANTIA: 12 MESES	754,5000
05	2	PROJETOR MULTIMÍDIA (DATA SHOW): PROJETO 2.700 LUMENS TECNOLOGIA: 3LCD MÉTODO DE PROJEÇÃO: FRONTAL / TRASEIRA / MONTADA NO TETO RESOLUÇÃO NATIVA: SVGA (800 X 600 PIXELS) CONTRASTE: 10.000:1 ENTRADAS: HDMI X 1 E VGA X1 LÂMPADA TIPO: 200W UHE (E-TORL) VIDE ÚTIL: 5000 HORAS (MODO NORMAL) / 10000 HORAS (MODO ECO) MALETA INCLUSA, GARANTIA 12 MESES.	3.400,5700
06	1	TELEVISÃO DE LCD 32" COM ENTRADA PARA HDTV CARACTERÍSTICAS: DIGITAL CRYSTAL CLEAR PARA DETALHES PROFUNDOS E NITIDEZ; TELA LCD HD COM RESOLUÇÃO DE 1366X768P; 28,9 BILHÕES DE CORES; TAXA DE CONTRASTE DINÂMICO DE 26000:1; INCREDIBLE SURROUND; POTÊNCIA DE ÁUDIO DE 2 X 5 W RMS; DUAS ENTRADAS HDMI PARA CONEXÃO HD TOTALMENTE DIGITAL EM UM ÚNICO CABO; EASYLINK: CONTROLE FÁCIL DA TV E DISPOSITIVO CONECTADO POR HDMI CEC; ENTRADA PARA PC PARA USAR A TV COMO MONITOR DE COMPUTADOR; CONVERSOR TV DIGITAL INTERNO; DIMENSÕES: ALTURA - 54,40 CENTÍMETROS, LARGURA:80,90 CENTÍMETROS, PROFUNDIDADE:9,20 CENTÍMETROS, PESO:18,00 KILOS.	1.646,5000



## ANEXO I

Segue a descrição dos produtos a serem adquiridos:

Item	Qtde.	Descrição	Valor médio pesquisado no mercado
07	1	REGISTRADOR AZ DE AÇO COM PORTA : Chapa 26.....0,45mm - Puxador estampado na própria porta - 4 prateleiras fixas - 10 vãos individuais em cada prateleira - Fechadura cilíndrica tipo Yale com 2 chaves - 50 pastas AZ - Capacidade.....60kg 2 portas - Pintura eletrostática a pó - C/Cristal e - Pintura esmalte sintético - outras cores Dimensões.....alt.....larg.....prof Externas.....1980mm.....1100mm.....320mm Vãos úteis.....365mm.....95mm.....295mm	3.815,2933
08	1	FOGÃO DE 04 BOCAS PISO, COR:BRANCO, GARANTIA:12 MESES	562,5000
09	2	AR CONDICIONADO APARELHO TIPO SPLIT 18.000 BTUS	2.856,6667
10	1	AR CONDICIONADO TIPO SPLIT - 36.000 BTUS CLIMATIZAÇÃO APENAS FRIO,COM CONTROLE REMOTO E SELO PROCEL A.	6.466,6667
11	2	MESA DE ESCRITORIO EM "L", MDF COM TRES GAVETAS, PES EM AÇO COM PINTURA ANTIFERRUGEM	995,0000
12	2	MESA DE ESCRITORIO C/ 03 GAVETAS, C/ TRANCA, PÉS DE FERRO COM PINTURA PRETA, MDF CINZA, MEDINDO 1,50 X 0,60 X 0,74.	695,3333
13	11	CADEIRA EXECUTIVA GIRATORIA : Assento:Compensado multilaminado 13mm espessura; Espuma Injetada anatomicamente com 50mm de espessura média e densidade de 45 à 50Kg/m3 Carenagem do assento injetada em polipropileno; Revestimento em tecido Poliéster Space. Encosto: Compensado multilaminado 12mm de espessura; Espuma injetada anatomicamente com 45 mm de espessura média e densidade de 45 à 50Kg/m3 ; Contra capa do encosto injetada em polipropileno; Revestimento em tecido Poliéster Space. Braços:Apoia braços SL New PU, em polipropileno copolímero injetado, com alma de aço SAE 1020 pintada, regulagem de altura com botão, totalizando 7 posições e 85mm de curso. Parte superior de braço em PU. Chapa para fixação no assento com furos oblongos, permitindo regulagem horizontal por parafuso. Base:Base giratória desmontável com aranha de 5 hastes de aço com pino do rodízio soldado na extremidade da haste em furos do tipo flangeado, evitando que se soltem, coberta por polaina injetada em polipropileno na cor preta, apoiada sobre 5	470,0000



## ANEXO I

Segue a descrição dos produtos a serem adquiridos:

Item	Qtde.	Descrição	Valor médio pesquisado no mercado
		<p>rodízios de duplo rolamento com 50mm de diâmetro em nylon com capa, semiesfera plástica injetada junto a estrutura, que facilita o giro, banda de rolagem em poliuretano para uso em piso duro, amadeirados e com revestimentos vinílicos;</p> <p>Coluna central desmontável fixada por encaixe cônico, com rolamento axial de giro, esferas e arruelas de aço temperado de alta resistência, sistema de regulagem da altura da cadeira com mola a gás;</p> <p>Telescópio injetado em polipropileno texturizado, dividido em 3 partes encaixadas, usado para proteger a coluna;</p> <p>Mecanismo: Mecanismo do tipo SRE (Sistema Regulador do Encosto), de estrutura monobloco com assento fixo tendo 3º de inclinação e 2 furações para fixação do assento com distância entre centros de 125 x 125mm e 160 x 200mm. Suporte do encosto com regulagem de altura automática através de catraca, totalizando 80mm de curso, recoberto por capa injetada em polipropileno. Inclinação do encosto acionado por alavanca, obtendo-se infinitas posições. Possui molas para o retorno automático do encosto, e ajuste automático na frenagem do reclinador.</p> <p>Acabamento: Componentes metálicos internos do mecanismo preparados através de processo de zincagem.</p> <p>Acabamento em pintura a pó do tipo hídrica com camada de 60 microns e cura em estufa à 200º C, na cor preto liso semi-brilho W-Eco, com superfícies metálicas preparadas previamente através de tratamento com fosfato de zinco, propiciando maior aderência e acabamento da pintura.</p> <p>Largura total da cadeira 700mm</p> <p>Profundidade total da cadeira 700mm</p> <p>Altura Total da cadeira 840-1040mm</p> <p>Altura do Encosto 390mm</p> <p>Largura do Encosto 430mm</p> <p>Profundidade do Assento 440mm</p> <p>Largura do Assento 480mm</p> <p>Altura do Chão ao Assento 420-540mm</p>	