



ANEXO I

Segue a descrição dos produtos a serem adquiridos:

Item	Qtde.	Descrição	Valor médio pesquisado no mercado
01	8	CABO DE REDE CAT 5E COM 305M	473,0000
02	1650	CONECTOR RJ45 MACHO	1,1125
03	15	PLACA DE REDE PCI 10/100	59,6500
04	38	FONTE ATX 500 W - 110/220V	203,3950
05	67	TECLADO MULTIMIDIA USB	55,9750
06	68	MOUSE OPTICO USB	15,1150
07	20	HD SATA 500 GB	290,0000
08	40	ESTABILIZADOR DE ENERGIA 300W	141,1025
09	16	PEN DRIVE 16 GB	36,6250
10	40	FUSIVEL PARA ESTABILIZADOR 5 A	1,2150
11	15	CABO DE ENERGIA SATA	10,5000
12	5	COOLER PARA PROCESSADOR INTEL SOCKT 775	70,8325
13	6	ROTEADOR WIRELESS PADROES: IEEE802.11B/G/N; FREQUENCIA:2.4 GHZ ~ 2.4835 GHZ; TAXA: 802.11N - 150 MBPS, 802.11G - 54 MBPS, 802.11b - 11MBPS; ANTENA: 5DBI SEGURANCA POR WEP, WAP E WAP 2 SENSIBILIDADE: - 90DBM (1MBPS) POTENCIA DE TRANSMISSAO: 500 MW 4 portas LAN 10/100 Mbps; 1 porta WAN 10/100 Mbps.	115,1800
14	50	BATERIA PARA PLACA MAE 3V	3,2800
15	11	CAIXA DE SOM PARA MICROCOMPUTADOR	53,0250
16	5	CABO DE DADOS USB 2.0 PARA IMPRESSORA	14,3333
17	13	BATERIA PARA NOBREAK 12V 7AH; CARGA DE TENSÃO CONSTANTE (25°C); FLUTUACAO: 13,6 - 13,8 V; CICLICO: 14,4 - 14,7 V; CORRENTE INICIAL: 2,8ª MAXIMA	128,0000
18	23	MEMORIA DDR3 1333 MHZ 4GB	211,1275
19	2	GRAVADOR DE DVD-R/DVD-RW EXTERNO	220,0000
20	2	WEBCAM USB Interface: USB 2.0; Resolução de imagem: Resolução nativa (sem interpolação, em hardware) de ao menos 1280 x 800 pixels, podendo chegar a uma resolução maior com interpolação; Velocidade de captura de vídeo: 30 fps (formato 1280 x 720p, sem interpolação, em hardware); Sensor de imagem: CMOS colorido; Comprimento do cabo: 1,30 m; Ângulo de inclinação: 90°;	230,0000



ANEXO I

Segue a descrição dos produtos a serem adquiridos:

Item	Qtde.	Descrição	Valor médio pesquisado no mercado
21	2	SWITCH 24 PORTAS GIGABIT VELOCIDADE DE TRANSMISSÃO: GIGABIT-ETHERNET 10/100/1000MBPS PORTAS LAN/ETHERNET: 24 PORTAS	1.559,4725
22	5	ADAPTADOR WIRELESS USB ESPECIFICAÇÕES: - INTERFACE: USB 2.0 - BOTÃO: QSS (QUICKSECURE SETUP) - DIMENSÕES: 93,5 X 26 X 11MM - TIPO DE ANTENA: ONIDIRECIONAL DESTACÁVEL - GANHO DA ANTENA: 4DBI - FREQUÊNCIA: 2,4 ~ 2,4835GHZ - TECNOLOGIA DE MODULAÇÃO: DBPSK, DQPSK, CCK, OFDM, 16-QAM, 64-QAM PADRÕES WIRELESS: - IEEE 802.11N - IEEE 802.11G - IEEE 802.11B TAXA DO SINAL: - 11N: ATÉ 150MBPS (DINÂMICO) - 11G: ATÉ 54MBPS (DINÂMICO) - 11B: ATÉ 11MBPS (DINÂMICO) SENSIBILIDADE DA RECEPÇÃO: - 130M: -68DBM@10% PER - 108M: -68DBM@10% PER - 54M: -68DBM@10% PER - 11M: -85DBM@8% PER - 6M: -88DBM@10% PER - 1M: -90DBM@8% PER MODOS WIRELESS: - AD-HOC - INFRA-ESTRUTURAL EIRP: - <20DBM (EIRP, PARA PAÍSES QUE ADOTAM PADRÕES CE) - <27DBM (EIRP, PARA PAÍSES QUE ADOTAM PADRÕES FCC) SEGURANÇA WIRELESS: - WEP DE 64/128-BITS - WPA/WPA2 - WPA-PSK/WPA2-PSK - FILTRAGEM MAC WIRELESS FUNÇÕES AVANÇADAS: - WMM	61,6667



ANEXO I

Segue a descrição dos produtos a serem adquiridos:

Item	Qtde.	Descrição	Valor médio pesquisado no mercado
		<ul style="list-style-type: none">- SOFT AP (PARA WINDOWS XP/ VISTA)- PSP X-LINK (PARA WINDOWS XP)- ROAMING <p>CERTIFICAÇÃO:</p> <ul style="list-style-type: none">- CE- FCC- ROHS <p>COMPATIBILIDADE:</p> <ul style="list-style-type: none">- WINDOWS 10 (32/64 BITS)- WINDOWS 8 (32/64 BITS)- WINDOWS 7 (32/64 BITS)- WINDOWS VISTA (32/64 BITS)- WINDOWS XP (32/64 BITS)- WINDOWS 2000 <p>CONTEÚDO DA EMBALAGEM:</p> <ul style="list-style-type: none">- 01 ADAPTADOR WIRELESS- 01 ANTENA ONIDIRECIONAL DESTACÁVEL- 01 CD DE RECURSOS- GUIA DE INSTALAÇÃO RÁPIDA <p>GARANTIA</p> <p>12 MESES DE GARANTIA</p>	
23	3	PLACA MÃE SOCKET LGA 1150, SUPORTE DE ATÉ 16 GB DE MEMÓRIA DDR3, SOM E REDE INTEGRADOS, CHIPSET INTEL, COM PROCESSADOR DE CLOCK 3.0GHZ E COOLER INCLUSOS. OBS: PROCESSADOR E PLACA-MÃE COMPATÍVEIS.	990,0000
24	30	SWITCH 8 PORTAS 10/100 ETHERNET	88,0000
25	7	SSD 240GB 2.5 SATA III 6GB/s Velocidade de leitura mínima 500MBs Velocidade de gravação mínima 350MBs	374,4950