



ANEXO I

Segue a descrição dos produtos a serem adquiridos:

Item	Qtde.	Descrição	Valor médio pesquisado no mercado
01	1	SWITCH 24 PORTAS GIGABIT VELOCIDADE DE TRANSMISSÃO: GIGABIT-ETHERNET 10/100/1000MBPS PORTAS LAN/ETHERNET: 24 PORTAS SWITCH AVANÇADO COM GERENCIAMENTO INTELIGENTE GIGABIT DE 24 PORTAS COM 4 PORTAS DE GBE SFP; PORTAS: 24 PORTAS 10/100/1000 RJ-45 COM NEGOCIAÇÃO AUTOMÁTICA; 4 PORTAS SFP 1000 MBPS; SUPORTA UM MÁXIMO DE 24 PORTAS 10/100/1000 COM DETECÇÃO AUTOMÁTICA E MAIS 4 PORTAS SFP 1000BASE-X, OU UMA COMBINAÇÃO; MEMÓRIA E PROCESSADOR: MIPS A 500 MHZ; 32 MB DE FLASH; TAMANHO DO BUFFER DE PACOTES: 41 MB; SDRAM DE 128 MB; LATÊNCIA: LATÊNCIA DE 100 MB: MENOR 5 µS; LATÊNCIA DE 1000 MB: MENOR 5 µS; CAPACIDADE DE PRODUÇÃO: ATÉ 41,7 MPPS; CAPACIDADE DE ROUTING/SWITCHING: 56 GBPS; CARACTERÍSTICAS DE GESTÃO: IMC - CENTRO DE GERENCIAMENTO INTELIGENTE; INTERFACE DE LINHA DE COMANDO LIMITADA; NAVEGADOR WEB; SNMP MANAGER; IEEE 802.3 ETHERNET MIB; ACOMPANHA: 01 CABO DE FORÇA, 01 KIT PARA MONTAGEM EM RACK E 01 CABO DO CONSOLE. GARANTIA DE 12 MESES. DEVE ESTAR EM LINHA DE PRODUÇÃO PELO FABRICANTE	3.253,0000
02	1	COMPUTADOR (DESKTOP-BÁSICO) - ESPECIFICAÇÃO MÍNIMA: QUE ESTEJA EM LINHA DE PRODUÇÃO PELO FABRICANTE. COMPUTADOR DESKTOP COM PROCESSADOR NO MÍNIMO QUE POSSUA NO MÍNIMO 4 NÚCLEOS, 8 THERADS E FREQUÊNCIA DE 3.0 GHZ; POSSUIR 1 DISCO RÍGIDO DE 1 TB OU SSD 240 GB, MEMÓRIA RAM DE 8 GB, EM 2 MÓDULOS IDÊNTICOS DE 4 GB CADA, DO TIPO SDRAM DDR4 2.133 MHZ OU SUPERIOR, OPERANDO EM MODALIDADE DUAL CHANNEL. A PLACA PRINCIPAL DEVE TER ARQUITETURA ATX, MICROATX, BTX OU MICROBTX, CONFORME PADRÕES ESTABELECIDOS E DIVULGADOS NO SÍTIO WWW.FORMFACTORS.ORG, ORGANISMO QUE DEFINE OS PADRÕES EXISTENTES. POSSUIR PELO MENOS 1 SLOT PCI-EXPRESS 2.0 X16 OU SUPERIOR. POSSUIR SISTEMA DE DETECÇÃO DE INTRUSÃO DE CHASSIS, COM ACIONADOR INSTALADO NO GABINETE. O ADAPTADOR DE VÍDEO INTEGRADO DEVERÁ SER NO MÍNIMO DE 1 GB DE MEMÓRIA. POSSUIR SUPORTE AO MICROSOFT DIRECTX 10.1 OU SUPERIOR. SUPORTAR MONITOR ESTENDIDO POSSUIR NO MÍNIMO 2 SAÍDAS DE VÍDEO, SENDO PELO MENOS 1 DIGITAL DO TIPO HDMI, DISPLAY PORT OU DVI. UNIDADE COMBINADA DE GRAVAÇÃO DE DISCO ÓTICO CD, DVD ROM. TECLADO USB, ABNT2, 107 TECLAS COM FIO E MOUSE USB, 800 DPI, 2 BOTÕES, SCROLL COM FIO. MONITOR DE LED 19 POLEGADAS (WIDESCREEN 16:9). INTERFACES DE REDE 10/100/1000 E WIFI PADRÃO IEEE 802.11 B/G/N. SISTEMA OPERACIONAL WINDOWS 10 PRO (64 BITS). FONTE COMPATÍVEL E QUE SUPORTE TODA A CONFIGURAÇÃO EXIGIDA NO ITEM. GABINETE E PERIFÉRICOS DEVERÃO FUNCIONAR NA VERTICAL OU HORIZONTAL. TODOS OS EQUIPAMENTOS OFERTADOS (GABINETE, TECLADO, MOUSE E MONITOR) DEVEM POSSUIR GRADAÇÕES NEUTRAS DAS CORES BRANCA, PRETA OU CINZA, E MANTER O MESMO PADRÃO DE COR. TODOS OS COMPONENTES DO PRODUTO DEVERÃO SER NOVOS, SEM USO, REFORMA OU RECONDICIONAMENTO. GARANTIA DE 12 MESES.	4.108,0000
03	3	TELEFONE CELULAR RURAL DE MESA CHIP - (FREQUÊNCIA / ANTENA EXTERNA) - 850 - 1990 MHZ OU MAIOR / ANTENA COM CABO.	825,0000
04	2	MESA GINECOLÓGICA CONFECCIONADA EM AÇO/FERRO PINTADO E POSIÇÃO DO LEITO MÓVEL	1.409,0000
05	1	BISTURI ELÉTRICO MICROPROCESSADO com controle digital, COM circuito monopolar com corte puro, blend e coagulação. POTÊNCIAS DE SAÍDA: Corte: 100W - Carga 300 Ohms, Blend: 50W - Carga 300 Ohms E Coagulação: 25W - Carga 300 Ohms; FREQUÊNCIA: Corte: 442 kHz – senoidal, Blend: 442 kHz modulado a 30,3 kHz - duty 49%, Coagulação Spray: Pulso senoidal	8.865,0000



ANEXO I

Segue a descrição dos produtos a serem adquiridos:

Item	Qtde.	Descrição	Valor médio pesquisado no mercado
		<p>com taxa de repetição de 30,3 kHz; CARACTERÍSTICAS: Controle de potência digital e independentes para corte, blend E coagulação; Sinalização audiovisual, Alarme de segurança que bloqueia todos os circuitos em caso de rompimento da placa neutra; Teclas blindadas a prova de líquidos; Saídas totalmente isolada; Pedal contra penetração nociva de água; Ventilação por convecção natural; Permite o uso de placa neutra simples descartável sem uso de um acessórios específico; ALIMENTAÇÃO: Rede elétrica - 110/220 Volt (Automático) - 50/60Hz; Temperatura de operação: 0 a +50°C;</p> <p>ACESSÓRIOS:</p> <ul style="list-style-type: none">1 Cabo de placa neutra1 Pedal simples1 Caneta padrão de baixa1 Placa neutra em inox (150x100x0,5mm)1 Cabo de força (3m - 3 x 0,75mm)1 Kit de Eletrodos de baixa1 Eletrodo tipo agulha (85mm)1 Eletrodo tipo agulha de depilação (66mm)1 Eletrodo tipo alça pequena (Ø= 4,5mm)1 Eletrodo tipo bola (Ø= 2,1mm)1 Eletrodo tipo bola (Ø= 4,2mm)1 Eletrodo tipo faca reta pequena (67mm)1 Manual do usuário1 Certificado de garantia <p>NORMAS:</p> <ul style="list-style-type: none">ABNT NBR IEC 60601-1 e IEC 60601-1ABNT NBR IEC 60601-1-2 e IEC 60601-1-2ABNT NBR IEC 60601-1-4ABNT NBR IEC 60601-2-2 e IEC 60601-2-2ABNT NBR IEC/CISPR-11 e CISPR-11	
06	3	CADEIRA (CONFECCIONADA EM AÇO / ESTRUTURA EM FERRO PINTADO / SEM BRAÇOS / SEM REGULAGEM DE ALTURA / ASSENTO E ENCOSTO ESTOFADO)	113,0000
07	2	DETECTOR FETAL DE MESA; Modelo de Mesa: Bivolt 110 / 220 50 / 60 Hz Controle de tonalidade para filtragem de ruídos Frequência 2,2 MHZ Led indicador de aparelho ligado Saída para fone de ouvido Caixa plástica Suporte para transdutor lateral Potência de audio 5 Wats	1.640,0000
08	2	REFRIGERADOR COM CAPACIDADE DE 260 A 299 LTS, COR: BRANCO, TENSÃO: 110V, CLASSIFICAÇÃO ENERGÉTICA (INMETRO): "A OU B", GARANTIA MÍNIMA: 12 MESES.	2.101,0000
09	3	ARMÁRIO - (CONFECCIONADO EM AÇO / DIMENSÕES - ALTURA: 200 CM / LARGURA: 70 A 110 CM / 04 PRATELEIRAS / CAPACIDADE MÍNIMA DE 40 KG).	949,0000



ANEXO I

Segue a descrição dos produtos a serem adquiridos:

Item	Qtde.	Descrição	Valor médio pesquisado no mercado
10	1	MESA PARA COMPUTADOR - CONFECCIONADA EM MDF / GAVETAS EM MDF COM 02 GAVETAS.	499,0000